



国信华源

防灾减灾物联网服务商



NEW!
小功率

GX-8011L

声光报警器

应用场景：山洪灾害、水库泄洪、地质灾害、泥石流、滑坡等自然灾害威胁区、聚集区安置预警广播、声光报警站。

- ☆功率输出：预警广播标准输出功率 50W，输出功率可定制；
- ☆预警方式：短息播报，电话喊话，监测设备联动预警等；
- ☆多预警接入：支持本地预警、平台预警、人工预警等多种预警信息接入，可与本地入户报警器组网。并支持白名单设置，授权接入；
- ☆工业化设计：一体化设计体积小安装简单；
- ☆通信方式：4G、LoRa、UHF，内置 eSIM 卡 通电即服务；
- ☆供电模式：支持太阳能供电，满足连续 30 个阴雨日正常工作，供电方式可选。

声光报警器(小功率)是集多要素采集、多预警输出的大功率声光报警装置，内置预警终端控制器、4G/LoRa/UHF 通信单元、太阳能供电系统。可接收雨量、位移、倾斜等监测站发来的预警信息，也可接收平台和群策群防员发来的预警通知。

在自然灾害威胁区、聚集区安置声光报警站，通过无线数据传输接收预警信息，并及时播报。当监测设备采集的数据超过设定的报警阈值时，设备的报警器便会发出警报，通知监测人员马上注意查看和避灾。

4008-762-395 www.bjgxhy.com

北京国信华源科技有限公司

细节展示



技术参数

参数类型	技术指标
报警信号源	Mesh/ 短信 / 电话 / 平台 /UHF
喇叭功率	50W
上传间隔	0s ~ 72h
输出信号	2/4G
工作温度	-30℃ ~ +85℃
安装方式	钢结构、现浇混凝土墩等
供电方式	按需供电方式，满足连续 30 个阴雨日正常工作

